

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL

Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Web: www.vizmuvek.hu

Online ügyintézés:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

I. Felhasználó adatai

Vevő (fizető) azonosító

Név Születési név

Lakcím Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Hászám ép/lh/em/ajtó

Telefonszám E-mail cím

Társaságunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szolgáltatási jogviszony fenntartása céljából kezelheti a felhasználó azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges és elégséges adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, (közismertebb nevén „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti jogalap alapján.

Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulok az alábbiakban jelölt adatkezelési cél(ok), illetve megjelölt elérhetőségeim vonatkozásában adataim kezeléséhez:

	Reklám célú megkeresés	Elégedettség felmérés	Piacutatás
Telefonon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mailen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

II. Felhasználási hely adatai

Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Hászám ép/lh/em/ajtó

Bekötési mérő készülék hely száma Felszerelt locsolási mérők száma

III. Bekötési vízmérő felhasználója

Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérős felhasználóval. **PI: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.**

Név

Lakcím Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Hászám ép/lh/em/ajtó

Telefonszám E-mail cím

IV. A locsolási vízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények*

*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók locsolási vízmérőkről

1. Mérőre vonatkozó elvárások

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.

2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások

Mindegyik esetben **alapfeltétel**, hogy a locsolási vízmérő csak **a bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.**

- a) **aknában** (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)
- Bekötési mérővel egy aknában locsolási célú vízmérő függőlegesen is beépíthető, ha vízszintesen beépítve az aknában előírt oldaltávolságok nem tarthatók be és a beépítés nem akadályozza az aknába lejutást.
 - A mérő a függőleges ág legaljára kerül és a mérő alatt (előtt) egy leeresztő csap és egy elzáró van beépítve, továbbá a mérő számlapjának magassága a lehető legközelebb van a bekötő vezeték szintjéhez.
 - A vízmérőt a helyiség padlóvonala felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni.**

b) **épületen belül** kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonala felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni.**
- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.
- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.
- Az oldalfal vagy más akadály és a felszerelt vízmérő/tartozék legalább egyik oldalfala között elegendő (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) szabad helyet kell hagyni.

c) **kerti csapra szerelve**

- A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2" vagy 3/4"-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.
- Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.
- Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagoknak korhadás-állónak kell lennie.

3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások

- A strang felőli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható.**
- A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felőli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.
- A vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni.**
- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.
- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.

4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.
- Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

V. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert, melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt (amennyiben van, lakás-mellévízmérőt), locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.



vízmérő



kifolyó (csapokat, vízvételi helyeket)



elzáró (vezetéken található elzáró)

VI. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási mellékvízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre.

Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajztól, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum: . .

Felhasználó aláírása

FELHASZNÁLÓI NYILATKOZAT ÉS VÁZLATRAJZ LOCSOLÁSI MELLÉKVÍZMÉRŐ BESZERELÉSÉRŐL

Fővárosi Vízművek
Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Postacím: 1397 Budapest, Pf. 512

Web: www.vizmuvek.hu

Online ügyintézés:
ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu

I. Felhasználó adatai

Vevő (fizető) azonosító

Név Születési név

Lakcím Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Házsám ép/lh/em/ajtó

Telefonszám E-mail cím

Társaságunk a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szolgáltatási jogviszony fenntartása céljából kezelheti a felhasználó azonosításához és kapcsolattartáshoz szükséges és elégséges adatokat az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének, (közismertebb nevén „GDPR”) 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti jogalap alapján.

Adatkezelési hozzájárulás

Hozzájárulok az alábbiakban jelölt adatkezelési cél(ok), illetve megjelölt elérhetőségeim vonatkozásában adataim kezeléséhez:

	Reklám célú megkeresés	Elégedettség felmérés	Piackutatás
Telefonon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-mailen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Az adatkezelésről szóló részletes tájékoztatást társaságunk Üzletszabályzata, valamint az Adatkezelési tájékoztatója tartalmazza. Elérhetőség: www.vizmuvek.hu, ügyfélszolgálati irodák.

II. Felhasználási hely adatai

Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Házsám ép/lh/em/ajtó

Bekötési mérő készülék hely száma Felszerelt locsolási mérők száma

III. Bekötési vízmérő felhasználója

Abban az esetben kitöltendő, ha a felhasználó nem egyezik meg a bekötési mérős felhasználóval. **PI: a locsolási mellékmérő lakás mellékmérőhöz kapcsolódik.**

Név

Lakcím Irányítószám Helység neve

Út, utca, stb. Házsám ép/lh/em/ajtó

Telefonszám E-mail cím

IV. A locsolási vízmérőkre és beépítésükre vonatkozó minimális követelmények*

*A részletes tájékoztató és a jogszabályi hivatkozások megtalálható a társaságunk honlapján: www.vizmuvek.hu: Lakossági ügyfelek / Általános információk/ Letölthető nyomtatványok / Tájékoztatók locsolási vízmérőkről

1. Mérőre vonatkozó elvárások

- A vízmérőnek **hitelesnek** kell lennie.

2. Beépítés helyzetére, elhelyezésére vonatkozó előírások

Mindegyik esetben **alapfeltétel**, hogy a locsolási vízmérő csak **a bekötési vízmérő után köthető be, lakás mellékvízmérő után nem.**

a) **aknában** (bekötési vízmérő aknájában, ha az akna állaga, mérete illetve a meglévő szerelvények beépítése lehetővé teszi, illetve külön aknában)

- Bekötési mérővel egy aknában locsolási célú vízmérő függőlegesen is beépíthető, ha vízszintesen beépítve az aknában előírt oldaltávolságok nem tarthatók be és a beépítés nem akadályozza az aknába lejutást.

- A mérő a függőleges ág legaljára kerül és a mérő alatt (előtt) egy leeresztő csap és egy elzáró van beépítve, továbbá a mérő számlapjának magassága a lehető legközelebb van a bekötő vezeték szintjéhez.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonala felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni.**

b) **épületen belül** kizárólag közvetlenül az ivóvíz-vezeték épületből történő kilépése előtt helyezhető el.

- A vízmérőt a helyiség padlóvonala felett **legalább 30 cm**, vízszintes számlapú beépítés esetén legfeljebb 1,30 m, függőleges beépítés esetén **legfeljebb 1,50 m kell beépíteni.**

- Vízszintes beépítés esetén, a vízmérőt vízszintes vagy függőleges számlappal kell felszerelni úgy, hogy a vízmérő értékmutatója felülről vagy oldalról leolvasható legyen. A kettő közötti ferde vagy az alulról olvasható számlapú beépítés nem megengedett.

- Függőleges számlappal történő beépítés esetén a vízmérőt úgy kell felszerelni, hogy a vízmérő értékmutatója szemből leolvasható legyen.

- Az oldalal vagy más akadály és a felszerelt vízmérő/tartozék legalább egyik oldalafa között elegendő (legalább az egyik csőátmérő + 300 mm) szabad helyet kell hagyni.

c) **kerti csapra szerelve**

- A kerti csap föld fölé kiálló felszálló ágát 1/2" vagy 3/4"-os átmérőjű horganyzott acélcsőből kell készíteni.

- Külön óvintézkedéseket kell tenni a mérő megfagyásának a hozzáférés korlátozása nélküli elkerülése érdekében.

- Minden esetleg alkalmazott szigetelőanyagnak korhadás-állóknak kell lennie.

3. Mérő előtt és utáni idomok, szerelvényekre vonatkozó előírások

- A strang felőli első elzáró és a vízmérő között **flexibilis cső nem alkalmazható.**

- A házi/csatlakozó ivóvízhálózaton vízmérő strang felőli első elzáró és a vízmérő közötti teljes szakaszon flexibilis cső nem alkalmazható, vízmérő után pedig csak a gyártó által előírt kötelező szerelvény és idom-mentes egyenes csőszakasz megtartásával.

- A vízmérő előtt közvetlenül elzáró szerelvényt kell beépíteni.**

- A mellékvízmérő előtt beépített elzáró (golyóscsap) és a mellékvízmérő között kizárólag egy darab oldható kötés (hollandi) lehet.

- A mérő előtt és után kötelező egy-egy hollandi beépítése.

4. Leolvashatóságra vonatkozó előírások

- A vízmérőnek hordozható létra, vagy egyéb eszköz (pl. tükör) használata nélkül is leolvashatónak kell lennie.
- Az értékmutató leolvasását legfeljebb 1,00 m távolságról kell lehetővé tenni.

V. Vázlatrajz

Kérjük, az alábbi helyen vázlatosan rajzolja le az ingatlanon a vízbekötés, a locsolási vízmérő és a kerti csap(ok) felszerelése közötti vezetékrendszert, melyen kérjük jelölje a bekötési vízmérőt (amennyiben van, lakás-mellévízmérőt), locsolási vízmérőt, a vízvételi helyeket és elzárókat. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a vázlatrajz elkészítése nem igényel szakértői közreműködést, nem szükséges külön díjazásért megbíznia vele szakembert (pl. tervezőt, vízvezeték-szerelőt). A vázlatrajzot egyszerű szabadkézi rajzként Ön is elkészítheti, a lenti ikonok segítségével. Honlapunkon további segédletet, mintarajzot talál szükség szerint.



vízmérő



kifolyó (csapokat, vízvételi helyeket)



elzáró (vezetéken található elzáró)

VI. Nyilatkozat

Nyilatkozom, hogy a II. pontban megjelölt ingatlanon a locsolási mellévízmérők a jelen felhasználói Nyilatkozat és Vázlatrajz, a hatályos jogszabályok, és érvényes műszaki előírásoknak megfelelően kerültek beépítésre. Tudomásul veszem, amennyiben a műszaki átvétel során a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai jelen felhasználói Nyilatkozattól és Vázlatrajzától, a hatályos jogszabályoktól, és érvényes műszaki előírásoktól eltérő kivitelezést állapítanak meg, a műszaki átvételt és a mellékszolgáltatási szerződés megkötését megtagadják, és sikertelen üzembe helyezési díj kerül kiszámlázásra.

Dátum: . .

 Felhasználó aláírása

Bejelentéseit, észrevételeit online ügyfélszolgálatunkon (<https://ugyfelszolgalat.vizmuvek.hu>) és a 1397 Budapest, Pf. 512 postacímen várjuk. Honlapunk címe: www.vizmuvek.hu