

27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet

a használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (8) bekezdésének *d)* és *m)* pontjában kapott felhatalmazás alapján - az érdekelt miniszterekkel egyetértésben - a következőket rendelem el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya, valamint alkalmazási köre kiterjed a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 2. §-ában meghatározott jogalanyokra és tevékenységekre.

Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában

a) állandó kibocsátás: olyan folyamatos vagy időszakonként visszatérő (szakaszos) kibocsátás, amikor az adott technológiának, gyártási eljárásnak megfelelő üzemi körülmények között, a termelés legfeljebb 20%-os ingadozása mellett, az 1, 2, 4, 6, 24 óra időközönként vett pontminták vizsgálati eredményei értékének ingadozása nem nagyobb, mint az adott komponens meghatározását szolgáló analitikai módszer hibájának kétszerese;

b) önellenőrzés: a kibocsátott szennyvíz, valamint a benne lévő szennyező anyagok mennyiségi és minőségi mérése, az adatok rögzítése és megőrzése a kibocsátó részéről;

c) helyszíni ellenőrzés: olyan hatósági ellenőrzés, melynek célja a kibocsátott szennyvíz mennyiségi és minőségi vizsgálata, illetőleg az önellenőrzés során szolgáltatott szennyvíz-kibocsátási jellemzők ellenőrzése;

d) ismételt helyszíni ellenőrzés: a helyszíni ellenőrzés - kibocsátó kérelme alapján történő - megismétlése;

e) újabb helyszíni ellenőrzés: helyszíni ellenőrzés után, a kibocsátott szennyvíz mennyiségi vagy minőségi jellemzőinek a befogadó vagy közcsatorna védelme szempontjából hátrányos megváltozása miatt lefolytatott újbóli helyszíni ellenőrzés;

f) mintavételi hely: kibocsátás engedélyben meghatározott ellenőrzési helye, illetőleg a közcsatornába bocsátás helye;

g) közcsatornába bocsátás helye: használt vagy szennyvizek esetében a külön jogszabály szerinti szennyvízelvezetés szolgáltatási pont, települési folyékony hulladék esetében pedig a folyékony hulladék bebocsátási pontja;

h) pontminta (egyedi minta): az egész mintatérfogatra vonatkozó egyszeri mintavétel egy szennyvízáramból;

i) kétórás átlagminta (kevert minta): olyan minta, amelyet 2 óra alatt folyamatosan vesznek, vagy amelyet 2 óra alatt, legalább óránként vett pontminták összekeveréséből nyernek;

j) minősített pontminta: legfeljebb két órán belül vett, legalább öt pontminta összekeveréséből nyert átlagolt minta, ahol a pontminták mintavételi időköze legalább 2 perc;

k) sorozatminta: azon pontminták sorozata, amely alapján megállapításra kerül a kibocsátás állandó vagy változó jellege;

l) *átlagminta (kevert minta)*: olyan minta, amelyet vagy folyamatosan vesznek, vagy amelyet, legalább óránként vett pontminták összekeveréséből nyernek;

m) *mintavételnek megfelelő szennyvízáram*: a mintavétel időtartama alatti átlagos szennyvízhozam;

n) *szennyvíz szennyezőanyag-terhelése*: a szennyvízbe egységnyi idő alatt kibocsátott szennyező anyag t/napban, vagy kg/órában meghatározott mennyisége;

o) *termék vagy termelés-specifikus terhelési érték*: az engedélyezett termék egységnyi mennyiségére vagy termelési kapacitásra vonatkoztatott szennyezőanyag-kibocsátás m³/t-ben, g/t-ben, kg/t-ben mért értéke;

p) *akkreditált laboratórium*: a használt és szennyvizek, illetőleg azok meghatározott alkotórésze vizsgálatára a Nemzeti Akkreditáló Testület által külön jogszabály alapján elismert és bejegyzett laboratórium.

Az önellenőrzési terv, üzemnapló

3. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó

a) önellenőrzési tervet (a továbbiakban: terv) készít,

b) üzemnaplót vezet.

(2) A terv kötelező tartalmi elemeit a 2. melléklet, az üzemnapló kötelező tartalmi elemeit az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó a tervet - az Fvr. 28. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint - a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőséghez (a továbbiakban: hatóság) jóváhagyásra benyújtja.

(4)¹ A hatóság a terv benyújtásától számított 30 napon belül dönt annak jóváhagyásáról. Amennyiben a megadott határidőn belül a hatóság nem rendel el hiánypótlást vagy érdemi határozatot nem hoz, a jóváhagyást - a benyújtott tervben meghatározott tartalommal - megadottnak kell tekinteni.

(5) A terv a jóváhagyásban meghatározott időtartamig, de legfeljebb 5 évig érvényes. Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az új tervet a jóváhagyott terv érvényességi idejének lejártát 60 nappal megelőzően nyújtja be.

(6) Amennyiben a hatóság az általa lefolytatott ellenőrzés vagy a kibocsátó bejelentése alapján megállapítja, hogy az önellenőrzési terv tartalmát érintő lényeges változás következett be, a terv felülvizsgálatát akkor is elrendeli, ha az (5) bekezdés szerinti határidő még nem telt el.

4. § Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az üzemnaplót évente folyamatosan köteles vezetni. A hatóság az üzemnapló vezetését ellenőrzi és amennyiben megállapítja, hogy az nem felel meg a jogszabály által előírt tartalmi követelményeknek, az üzemeltetőt a hiányosságok megszüntetésére kötelezi.

5. § A közcsonornán keresztül, szabadkiömléssel, közvetlenül bevezetett használt vagy szennyvíz, valamint rizstermesztési, illetve halgazdálkodási tevékenység során kibocsátott használt víz esetén, az önellenőrzésre vonatkozó kötelezettséget - annak tartalmi elemei meghatározásával - a hatóság egyedileg állapítja meg, mérlegelve az önellenőrzés gyakorlati megvalósíthatóságát.

¹ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

Az ellenőrzés általános szabályai

6. § (1) A hatóság, közcsatornába bocsátás esetén pedig a hatóság és a szolgáltató (a továbbiakban együtt: ellenőrzésre jogosult) a használt vagy szennyvizek mennyiségének és szennyezőanyag-tartalmának helyszíni ellenőrzésére jogosult.

(2) Amennyiben az ellenőrzésre jogosult él az (1) bekezdésben foglalt joggal, úgy az önellenőrzésre köteles kibocsátó esetében

a) a kibocsátó önellenőrzési rendszere megbízhatóságát,

b) az engedélyben előírt kibocsátási követelményeknek való megfelelését ellenőrzi.

(3) Az év meghatározott szakaszában üzemelő kibocsátónál (idényüzem) az idény tartama, az időszakosan változó technológiával vagy szennyvízkibocsátással folyamatosan üzemelő kibocsátónál a különböző működési ciklusok tartama alatt lehet a helyszíni ellenőrzést - a tervezett üzemnapok számának függvényében - a szükséges gyakorisággal megtartani.

(4) Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál, folyamatos szennyvízkibocsátás esetén az ellenőrzésre jogosult helyszíni ellenőrzést tarthat, idényüzem esetében a (3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

7. § (1) A kibocsátó köteles

a) a mintavételi feltételeket biztosítani,

b) a kibocsátott szennyező anyagok mennyiségét és minőségét befolyásoló változásokat, valamint azok kezdő és befejező időpontját az ellenőrzésre jogosultnak bejelenteni,

c) a naptári évre, időszakra vagy a működési ciklusra tervezett üzemnapok számát megadni,

d) az ellenőrzésre jogosult képviselőjének kérésére a szennyező anyagok kibocsátásával kapcsolatos anyagfelhasználásra vonatkozó adatokat közölni,

e) az üzemnaplót az ellenőrzésre jogosult képviselőjének bemutatni.

(2) A (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak biztosítása érdekében a kibocsátó köteles az engedélyben meghatározott kibocsátási, illetve mintavételi helyeket mintavételre alkalmas állapotban tartani, azok megközelíthetőségét biztosítani.

Mintavételi, mérési szabályok

8. § (1) A közcsatornába kibocsátott szennyvíz mennyiségét külön jogszabály alapján, egyéb esetben méréssel kell megállapítani, ha ez nem lehetséges, a felhasznált víz mennyiségéből, az alkalmazott technológia figyelembevételével, műszaki becsléssel kell a szennyvízmennyiséget meghatározni. A felhasznált víz mennyiségéből le kell vonni azt a részt, amelyet a kibocsátó, általa bizonyított módon nem bocsátott ki.

(2) A kibocsátott szennyvízből minőségének megállapítása végett mintát kell venni. A vízmintát valamennyi kibocsátó helyen, a befogadóba való bevezetés előtti utolsó csatornaaknából, illetőleg a szennyvízkibocsátásra jellemző más - engedély szerinti - helyen kell kivenni. Ha a kibocsátó az üzemeléshez használt vizet vesz át, a további használat megkezdése előtt abból mintát vesz.

(3) A mintavételi helyek kijelölésekor úgy kell eljárni, hogy az elvezetésre kerülő szennyvíz teljes mennyiségét mintavétellel ellenőrizni lehessen, valamint a kijelölt mintavételi hely után további becsatlakozás a befogadó (illetve közcsatorna, közös üzemi csatorna) felé ne legyen. A mintavételi program meghatározását, továbbá a mintavételezést és a minták vizsgálatát a 2. melléklet szerint kell végezni. A 2. melléklet 4. pontjában a minták vizsgálatára javasolt mérési

és elemzési módszerek csak a szabványos módszerekkel egyenértékűnek elismert más módszerekkel helyettesíthetők.

(4) Annak ellenőrzésére, hogy teljesülnek-e a kibocsátott szennyvízre megállapított követelmények, települési szennyvíztisztító telepek esetében a vízhozammal arányos, vagy időalapú 24 órás mintákat kell venni a tisztító telep elfolyó, szükség esetén befolyó oldalán is, a 2. mellékletben meghatározottak szerint.

(5) A technológiai határértékkel szabályozott kibocsátás esetében a külön jogszabályban meghatározott határértékhez tartozó mintavételi eljárást kell alkalmazni.

9. § Amennyiben az önellenőrző laboratórium és az ellenőrzésre jogosult laboratóriumának vizsgálati eredményei eltérnek, akkor

a) ha az önellenőrző laboratórium nem akkreditált, a hatósági laboratórium vizsgálati eredményét kell elfogadni;

b) ha az önellenőrző laboratórium akkreditált, a laboratóriumok egyeztetik a vizsgálat során alkalmazott analitikai eljárásokat, vizsgálati körülményeket, a továbbra is fennmaradó vitás kérdések esetén a tervben meghatározott irányadó laboratórium mérési eredménye a meghatározó.

Az önellenőrzés részletes szabályai

10. § (1) Az önellenőrzésre köteles kibocsátó az önellenőrzést a tervben meghatározottak szerint végzi.

(2) Az önellenőrzés során vett vízminták elemzését egységes környezethasználati engedélyköteles létesítmények és megbízott laboratórium esetén kizárólag akkreditált laboratórium végezheti.

(3) Ha az önellenőrzésre köteles kibocsátó

a) tervet nem készít, illetve azt nem küldi meg jóváhagyásra,

b) az önellenőrzést nem a terv szerint végzi és ennek következtében a kibocsátás önellenőrzés keretében nem ellenőrizhető

az ellenőrzésre jogosult a kibocsátást és annak körülményeit - a kibocsátó költségére - helyszíni ellenőrzésen ellenőrzi.

Helyszíni ellenőrzés részletes szabályai

11. § (1) Az ellenőrzésre jogosult a kibocsátó helyszíni ellenőrzését a kibocsátó által szolgáltatott adatok figyelembevételével, a 2. mellékletben meghatározottak alapján előkészíti és az ellenőrzés megkezdésekor erről a kibocsátót szóban értesíti.

(2) A helyszíni ellenőrzésre az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatot (a továbbiakban: közegészségügyi hatóság) az ellenőrzésre jogosult meghívja.

(3) Amennyiben a közös üzemi csatornát több kibocsátó közösen használja, illetőleg bármely kibocsátót az Fvr. 14. § (2) bekezdés szerinti hatósági intézkedés érinti, mintát kell venni a közösen elvezetett szennyvízből és külön-külön az egyes kibocsátók elvezető csatornáiból is, a közösen használt elvezető rendszerre történő csatlakozások előtt.

(4) Mintavételezéskor a vett mintát meg kell osztani az ellenőrzésre jogosult - bakteriális szennyező anyag tekintetében a közegészségügyi hatóság laboratóriuma - és a kibocsátó önellenőrző laboratórium között. Az önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátó részére - amennyiben kéri és a szükséges eszközöket biztosít) a-a vízmintákból megfelelő kontrollmintát kell rendelkezésre bocsátani.

(5) A vízminták elemzését az ellenőrzésre jogosult - a bakteriális szennyező anyagra vonatkozó elemzést a közegészségügyi hatóság -, valamint a szolgáltató akkreditált laboratóriumai végzik.

(6) A kibocsátó önellenőrzését végző laboratórium a helyszíni ellenőrzés mintavételezésének napjától számított 30 napon belül megküldi az ellenőrzésre jogosultnak a helyszíni ellenőrzésen vett minták általa elvégzett laboratóriumi elemzésének eredményét.

12. § (1) A helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzésre jogosult a 3. *melléklet* szerinti tartalommal jegyzőkönyvet készít.

(2) A kibocsátó önellenőrzési rendszerének helyszíni ellenőrzése során a 3. mellékletben előírtakon túl, jegyzőkönyvben kell rögzíteni a tervben nem szereplő vagy attól eltérő adatokat, jellemzőket.

(3)² A helyszíni ellenőrzés eredményei alapján az ellenőrzésre jogosult a kibocsátót - a helyszíni ellenőrzés lefolytatását követő 30 napon belül - tájékoztatóban értesíti a vízminták akkreditált laboratórium által végzett elemzéseinek eredményéről. A tájékoztató részletes tartalmi követelményeit a 2. melléklet 7. pontja tartalmazza.

(4)³ Ha a vízminta bakteriális szennyezést is tartalmaz, a tájékoztatóba a közegészségügyi hatóság vizsgálati eredményét is bele kell foglalni. Ennek érdekében a közegészségügyi hatóság az általa elvégzett laboratóriumi vizsgálatról készült jegyzőkönyvet az ellenőrzéstől számított 15 napon belül megküldi az ellenőrzésre jogosult részére.

13. § (1)⁴ A kibocsátó a tájékoztató átvételét követő 15 napon belül arra észrevételt tehet. Az észrevételben meg kell jelölni azokat a tényeket és velük kapcsolatosan azon közvetlen vagy közvetett bizonyítékokat, amely alapján a tájékoztató megállapításait vitatja.

(2)⁵ Az észrevétellel kapcsolatos álláspontjáról az ellenőrzésre jogosult 15 napon belül tájékoztatja a kibocsátót.

(3)⁶ Amennyiben a kibocsátó az észrevételében a helyszíni ellenőrzés egészben vagy a vitatott megállapítás tisztázásához szükséges részében történő megismétlését kéri, erről az ellenőrzésre jogosult az észrevételek benyújtásától számított 30 napon belül gondoskodik, feltéve, hogy a kibocsátó az ismételt helyszíni ellenőrzés és a (4) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzés költségét az ellenőrzésre jogosult számlájára történő elhelyezéssel megelőlegezi.

(4)⁷ A (3) bekezdés alapján elvégzett ismételt helyszíni ellenőrzés után - amennyiben az ellenőrzésre jogosult úgy dönt - 3 hónapon belül - de legkésőbb a tárgyév december 31-éig -

² Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

³ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

⁴ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

⁵ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

⁶ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

⁷ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i).

előzetes bejelentés nélkül, a szennyvízkibocsátás engedély szerinti megfelelését, illetve az önellenőrzési rendszer megbízhatóságát helyszíni ellenőrzés lefolytatásával ellenőrizheti.

(5) Ha az ellenőrzésre jogosult a (4) bekezdés szerinti ellenőrzést nem folytatta le, a kibocsátó által megelőlegezett költségnek az erre a helyszíni ellenőrzésre eső részét legkésőbb a tárgyév december 31-éig a kibocsátó részére visszautalja.

(6) Ha a kibocsátó a tájékoztatóra észrevételt nem tett, a szennyvízkibocsátásra az ellenőrzésre jogosult által lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredménye a meghatározó.

14. § (1) Az önellenőrző rendszer megbízhatónak minősül, ha

a) a kibocsátó az önellenőrzést a terv szerint folytatja, és

b) az e rendelet szerint lefolytatott helyszíni ellenőrzés eredményei nem mutatnak számottevő eltérést a közös mintavételezés során párhuzamosan végzett önellenőrzés eredményeivel, és a 2. melléklet 6. c) pontjában foglalt kritériumoknak történő megfelelés nem állapítható meg, valamint

c) az éves önellenőrzési adatszolgáltatás mérési eredményeit a helyszíni ellenőrzés laboratóriumi eredményeivel összehasonlítva megállapítható, hogy a helyszíni ellenőrzés eredményei illeszkednek az önellenőrzési eredmények sorába.

(2) Ha az ellenőrzésre jogosult a helyszíni ellenőrzés során az önellenőrzés terén - az önellenőrzési tervben előírtakhoz képest - hiányosságot állapít meg, azokat saját adataival pótolja, a tájékoztatót és a vízszennyezési bírság megállapítását az önellenőrzési rendszer adatainak mellőzésével a saját adataira alapozza. Az önellenőrzési rendszer adatainak figyelmen kívül hagyását indokolni kell.

(3) Az önellenőrzési rendszer adatainak figyelmen kívül hagyása következtében a helyszíni ellenőrzés eredményét a következő helyszíni ellenőrzésig, bírság megállapítása esetén legkésőbb a tárgyév december 31-éig lehet meghatározónak tekinteni.

(4) Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátóknál az év első felében végzett helyszíni ellenőrzés eredményét egész évre meghatározónak kell tekinteni, kivéve, ha a kibocsátó az ellenőrzést követően ismételt helyszíni ellenőrzés elvégzését kezdeményezte vagy az ellenőrzésre jogosult újabb ellenőrzést végzett.

15. § (1) Ha az ellenőrzésre jogosultnak tudomására jut, hogy a helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátott szennyvíz mennyisége vagy minősége a befogadóra hátrányosan megváltozott, újabb helyszíni ellenőrzést kell tartani.

(2)⁸ Az (1) bekezdés szerinti helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátó kérelmére - a költségének 13. § (3) bekezdése szerinti biztosítását követően - a kérelem benyújtását követő naptól számított 15 napon belül ismételt helyszíni ellenőrzést kell tartani.

(3) Vízszennyező anyag közvetett bevezetése esetén, ha a kibocsátó önellenőrzésre nem kötelezett és tevékenységével összefüggésben a helyszíni ellenőrzést követően a kibocsátott szennyvíz mennyisége vagy minősége a közcsatorna, a közös üzemi csatorna vagy a közös üzemi tisztító működtetésére nézve hátrányosan megváltozott, a kibocsátó köteles az ellenőrzésre jogosultat, illetve üzemeltetőt haladéktalanul értesíteni.

Helyszíni ellenőrzés üzemzavarból eredő rendkívüli szennyezés esetén

⁸ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

16. § (1) Rendkívüli szennyezés esetén az ellenőrzésre jogosult a szennyezést okozó kibocsátónál a bejelentést vagy észlelést követő lehető legrövidebb időn belül mintavételezéssel egybekötött helyszíni ellenőrzést tart, és azt a rendkívüli szennyezés tartama alatt, szükség szerinti gyakorisággal megismétli.

(2)⁹ A vízminták laboratóriumi elemzését soron kívül el kell végezni, és az összesített eredményt tartalmazó tájékoztatót a rendkívüli szennyezés megszűnését követő 15 napon belül meg kell küldeni a kibocsátónak.

(3)¹⁰ A kibocsátó a tájékoztatóra, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül indoklással ellátott észrevételt tehet.

(4) Amennyiben mintavételezésre külső elháríthatatlan oknál fogva nem kerülhetett sor, a szennyező anyagok mennyiségét műszaki becsléssel kell meghatározni. Az ellenőrzésre jogosultnak a becslés során figyelembe vett körülményeket jegyzőkönyvben kell rögzítenie, melyre a kibocsátó észrevételt tehet.

(5) Rendkívüli szennyezéshez kapcsolódó ellenőrzésnek minősül az is, ha a szennyezést szándékosan okozó kibocsátó ellenőrzésére nem az üzemszerű kibocsátási ponton kerül sor, de a hatóság az ellenőrzés (mintavételezés) alapján igazolja, hogy az adott közcsatorna- vagy környezetkárosítást mely kibocsátó okozta.

(6) Amennyiben a rendkívüli szennyezés az ellenőrzésre jogosult megérkezéséig megszűnik vagy megszüntetik, akkor a szennyezés megállapításához szükséges minták minden olyan helyről vételezhetők, melyek alapján a rendkívüli szennyezés által okozott környezetterhelés vagy közcsatorna-terhelés meghatározhatóvá válik.

Adatszolgáltatás

17. § (1)¹¹ Az önellenőrzésre köteles, valamint az Európai Parlament és a Tanács 166/2006/EK rendelete I. mellékletébe tartozó tevékenységet végző kibocsátó - az üzennapló adatai alapján - a jelentésköteles kibocsátásáról évente összefoglaló jelentést készít, valamint a 4. sz. melléklet szerinti adatlapokat tölt ki, és ezeket a tárgyévét követő év március 31-éig a hatósághoz benyújtja. A kibocsátó köteles az adatszolgáltatás teljeskörűségét és a szolgáltatott adatoknak a kibocsátó egyéb nyilvántartási rendszerének, iratainak adattartalmával való egyezőségét biztosítani.

(2)¹² Az adatszolgáltatási kötelezettséget e rendelet szerinti nyomtatványon, vagy számítógépes adathordozón vagy a külön jogszabályban¹³ meghatározottak szerinti fokozott biztonságú

⁹ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

¹⁰ Módosította: 10/2010. (IV. 28.) KvVM rendelet 4. § (2) i), 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 1. § (10). Lásd: 1/2011. (I. 11.) VM rendelet 3. §.

¹¹ Megállapította: 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet 1. §. Hatályos: 2007. VIII. 7-től.

¹² Megállapította: 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet 1. §. Hatályos: 2007. VIII. 7-től.

¹³ Lásd: 2001. évi XXXV. törvény, 3/2005. (III. 18.) IHM rendelet.

elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum útján, valamint a külön jogszabály¹⁴ szerinti ügyfélkapu igénybevételével teljesíthető. A kibocsátó az adatszolgáltatás alapjául szolgáló iratok megőrzéséről köteles gondoskodni.

(3) A hatóság határozatban engedélyezheti a 4. mellékletében foglalt adatlapoktól eltérő formában történő adatszolgáltatás teljesítését, ha az adatlap műszaki, technológiai okok miatt nem alkalmazható.

(4) Az adatlapokat a hatóság nyilvántartja és köteles az abban szereplő adatokat - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény előírásai szerint megállapított kivételekkel - hozzáférhetővé tenni.

A csatornabírság és a vízszennyezési bírság megállapításának és kiszabásának sajátos szabályai

18. § (1) A csatornabírság, illetve a vízszennyezési bírság megállapításánál az Fvr. 33-34. §-ai szerint kell eljárni.

(2) Hígítás esetén - ha a hatóság ezt külön nem engedélyezte - a többlet vízmennyiséggel kibocsátott teljes szennyezőanyag-mennyiségre kell a bírságot megállapítani.

(3) Önellenőrzésre nem kötelezett folyamatos szennyvízkibocsátás esetén a helyszíni ellenőrzés eredménye a következő helyszíni ellenőrzésig irányadó. A bírságot egy adott szennyező anyagra az első helyszíni ellenőrzés időpontjától a következő helyszíni ellenőrzésig terjedő időszakra - legfeljebb a tárgyév december 31-éig - kell megállapítani, a kibocsátási határértéknek (küszöbértéknek) megfelelő szennyezőanyag-mennyisége fölötti mennyiségre.

(4) Idényüzemnél az egész idényre, változó szennyvízkibocsátású üzemnél a kibocsátást jellemző ciklusokra kell a bírságot megállapítani. Az első ellenőrzés megállapításait az idény, illetve a működési ciklus kezdetétől az idényben, illetve működési ciklusban elvégzett következő helyszíni ellenőrzésig kell a bírságszámítás szempontjából jellemzőnek tekinteni.

(5) Önellenőrzésre kötelezett kibocsátók esetén, ha az ellenőrzésre jogosult az önellenőrzést nem fogadta el, a bírság megállapítását a helyszíni ellenőrzés eredményeire kell alapozni, és a (3)-(4) bekezdésekben előírtak szerint megállapítani.

(6) A vízszennyezési bírságot folyamatos vízszennyezés esetén évenként, idényüzem esetén idényenként, rendkívüli szennyezés kapcsán esetenként, utólag egy összegben kell kiszabni.

(7) A szolgáltató által készítendő csatornabírság-javaslat tartalmi követelményeit az 5. melléklet, a bírságmegállapítás sajátos szabályait a 6. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

19. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2)-(3)¹⁵

(4) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 76/464/EGK irányelve (1976. május 4.) a Közösség vízi környezetébe bocsátott egyes veszélyes anyagok által okozott szennyezésről, 11. cikk;

¹⁴ Lásd: 2004. évi CXL. törvény.

¹⁵ Hatályon kívül helyezte: 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 31. § 47. Hatálytalan: 2008. V. 16-tól.

b) A Tanács 87/217/EGK irányelve (1987. március 19.) az azbeszt által okozott környezetszennyezés megelőzéséről és csökkentéséről; 6. cikk (1) bekezdés, melléklet A. pont.

(5) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) A Tanács 77/795/EGK határozata (1977. december 12.) a Közösségben található felszíni édesvíz minőségére vonatkozó közös információcsere eljárás létrehozásáról, 2. cikk (2) bekezdés b) pont, II. melléklet;

b) A Bizottság 95/337/EK határozata (1995. július 25.) a vízügyi ágazatra vonatkozó irányelvekkel kapcsolatos kérdőívekről szóló, 1992. július 27-i 92/446/EGK határozat módosításáról, I. kérdőív vázlat;

c) A Bizottság 2000/479/EK határozata (2000. július 17.) a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és csökkentéséről (IPPC) szóló 96/61/EK tanácsi irányelv 15. cikke alapján egy európai szennyezőanyag-kibocsátási nyilvántartás (EPER) kialakításáról, A1, A2 melléklet;

d)¹⁶ az Európai Parlament és a Tanácsi rendelete 166/2006/EK (2006. január 18.) az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról.

1. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

Az üzemnapló tartalma

1. A 3. § (2) bekezdése szerinti üzemnaplóban fel kell tüntetni:

a) a technológiai berendezések, valamint a szennyvíz szállítására és tisztítására szolgáló berendezések napi, havi, éves üzemidejét,

b) a termelésre vonatkozó, a szennyvízkibocsátásra hatással lévő adatokat (így például: felhasznált anyagok és termékek, ezek minőségi jellemzői és napi, havi, éves mennyiségük),

c) a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket,

d) a végrehajtott karbantartások (javítások) idejét és időtartamát, valamint azok esetleges hatását a kibocsátásra (jellegére és mennyiségére),

e) a kibocsátások önellenőrzésének formáját, idejét (gyakoriságát) és időtartamát, valamint végrehajtásának módját,

f) a kibocsátás mérését végző szervezet megnevezését, a mérés időpontját és a mérési jegyzőkönyv számát,

g) a kibocsátás önellenőrzésének eredményeit,

h) a hatóság által végzett helyszíni ellenőrzés eredményeit.

2. A b), e), f), g) és h) pontokban felsoroltakat nem szükséges az üzemnaplóban szerepeltetni, ha az adatok rendelkezésre állását a kibocsátó külön biztosítja.

2. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A használt és szennyvizek kibocsátásának ellenőrzését szolgáló mintavétel, elemzés és értékelés lefolytatásáról

¹⁶ Beiktatta: 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet 2. §. Hatályos: 2007. VIII. 7-től.

1. Az ellenőrzés előkészítése

1.1. Az előkészítés során különösen az alábbiakra kell tekintettel lenni:

- a kibocsátó technológiájára,
- a hatósági engedélyekre,
- a tervdokumentációkra,
- a helyszínrajzokra,
- a helyszíni ismeretekre, bejárásokra,
- a szennyvíz átlagos mennyiségére, vízforgalmi adataira,
- a jellemző szennyező anyagokra,
- az átlagos évi üzemnapokra,
- a termelési időszakokra,
- a várható változásokra,
- a szennyvíz befogadójára,
- az üzem vízminőség-védelmi tevékenységére,
- a szennyvíz előtisztítási körülményeire,
- a szennyvízbevezetés módjára.

2. Az önellenőrzési terv és a mintavételi program tartalmának sajátos előírásai

2.1. Önellenőrzési terv készítése

A közvetett és közvetlen bevezetést folytató kibocsátók önellenőrzési tervében meg kell határozni:

a) az önellenőrzés keretében figyelembe vett mintavételi rendet és a minták vizsgálatát végző laboratóriumot, szervezetet;

b) az önellenőrzés részletes vizsgálati tervét, a mintavételek gyakoriságát, figyelemmel a technológiára és az egyéb, egyedi sajátosságokra. Az éves minimális mintavételi számot a 2.2. pontban foglalt, a mintavételi program kialakítására vonatkozó előírások figyelembevételével kell minden kibocsátóra meghatározni;

c) mintavételi helyeket (települési tisztító esetén a bevezetett szennyvíz vizsgálatára vonatkozó mintavételi helyet is), a mintavételi feltételeket, ideértve azokat a körülményeket is, amelyek a mintavételt befolyásolhatják:

d) a vizsgálni szükséges komponenseket, az alkalmazni kívánt analitikai módszereket, továbbá a jellemző szennyezőanyag-koncentráció, illetve a szennyezőanyag-mennyiség meghatározásának módját;

e) a vizsgálati eredményeknek a hatóság, közcsatorna esetében a szolgáltató közös üzemi csatorna esetében az üzemeltető részére történő megküldésének módját, figyelemmel az Fvr. 28. § (3) bekezdésére:

f) a rendkívüli események ellenőrzésének és jelentésének módját;

g) a vitás kérdésekben irányadó, akkreditált laboratórium megnevezését;

h) a veszélyes anyagok vagy a földtani közeg és felszín alatti vizek szempontjából a 10/2000. (VI. 2.) KöM-KöViM-EüM-FVM együttes rendeletben nevesített anyagok kibocsátása esetén azok ellenőrzésére alkalmazott monitoring tervet;

i) a felszíni vizek terhelhetősége szempontjából végzett vizsgálatok mintavételi helyeit, komponenseit és vizsgálati gyakoriságait, az eredmények hatóságnak történő megküldésének módját.

2.2. Mintavételi programkialakításának szabályai

2.2.1. A hatóság közcsatorna esetében a szolgáltató, illetve az önellenőrzést végző ellenőrzési és mintavételi programjának minimálisan az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- szennyvízkibocsátó megnevezése, címe,
- mintavétel időpontja (csak az önellenőrzésre kötelezett kibocsátók részére),
- mintavétel időtartama,
- mintavételek éves minimális gyakorisága,
- mintavétel típusa,
- mintavételi helyek megjelölése,
- vizsgálandó komponensek felsorolása.

Az az önellenőrzésre köteles kibocsátó, akinek a hatóság a határértékét határfokban írta elő, a mintavételi tervét úgy kell elkészítenie, hogy a határfok számításra vonatkozó szabályok szerint folytathassa le az önellenőrzést.

2.2.2. A mintavételi program kialakításának egyedi szabályai

a) Mintavételi helyek kijelölésének módja:

- A mintavételi helyek kijelölését az e rendelet 8. § (2)-(3) bekezdéseiben előírtak szerint és a technológiai határértékekkel szabályozott kibocsátás esetében a külön jogszabályban meghatározottak figyelembevételével kell végezni.

- Mintavételi helyet kell kijelölni a települési tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvíz és a telepről elvezetett tisztított víz vizsgálatára.

b) A mintavételezés módjának tervezése:

ba) állandó kibocsátás esetén pontmintával vagy egy óra alatt három pontmintából képzett átlagmintával, illetve a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet vonatkozó előírásai szerint,

bb) szakaszosan állandó kibocsátás esetén minden egyes kibocsátási szakaszra egy óra alatt három pontmintából képzett átlagmintával,

bc) halastavak esetében pontmintával a bevezetés első, második és harmadik szakaszában kell elvégezni.

c) A mintavétel gyakoriságának tervezése:

ca) Az éves minimális mintavételek számát az Fvr. 28. § (2) bekezdés szerint, illetve települési tisztítók esetében a cc) pont szerint kell meghatározni.

cb) Idényüzemnél, valamint változó szennyvízkibocsátású üzemnél a mintavételezés gyakoriságát úgy kell megállapítani, hogy az ellenőrzés megfelelően jellemezze a kibocsátási időszak szennyezőanyag-kibocsátását.

cc) A települési tisztítók ellenőrzése esetén a mintavételek gyakoriságának tervezésénél a következőket kell figyelembe venni:

- Az önellenőrzési tervben az éves minimális önellenőrzési mérés számát a tisztítótelep terhelésétől függően kell meghatározni, és az év során rendszeres időközönként kell a méréseket végezni:

| A tisztítótelep terhelése [LE] | Az önellenőrzési mérések minimális száma egy évben (Az engedélyben és az önellenőrzési tervben meghatározott szennyező anyagokra) |
|--------------------------------|---|
| 2000-9999 | Az első önellenőrzési év során 12 mérés, a következő években négy mérés, ha kimutatható, hogy az első évben a tisztított víz minősége kielégíti az engedélyben előírt követelményeket. Amennyiben az évi négy mérés közül egy mérés eredménye nem megfelelő, a rákövetkező évben újból 12 mérést kell végezni. Ha a nem megfelelő mérés az év első félévében volt, a mintavételi programot ki kell bővíteni és a mintavételi időpontokat a felügyelőség részére megküldeni. |
| 10 000-49 999 | Minimum 12 mérés/év |
| 50 000 LE és felette | Minimum 24 mérés/év |

- 2000 LE alatti települési szennyvíztisztító telep esetén legalább évi két mérés szükséges. Az egyik mérést november 16. és április 30. közötti időszakban kell elvégezni.

3. A mintavételezés gyakorlati szabályai önellenőrzés és helyszíni ellenőrzés esetén

3.1. A mintavételezés általános előírásai

A kibocsátott szennyvizek minőségének megállapításához szennyvízmintákat kell venni, az önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátónál a jogszabályban rögzített helyen vagy a kibocsátásra jellemző helyen, illetve az önellenőrzésre kötelezettekénél az önellenőrzési terv szerinti mintavételi helyeken és módon, a technológiára jellemző sajátosságok figyelembevételével.

Minden mintavételezéskor olyan mennyiségű mintát kell venni, hogy a vett minták - figyelembe véve a minták tartósítására vonatkozó előírásokat is - két részre történő osztásával megosztott mintákat lehessen előállítani; külön a hatósági laboratórium és külön a kibocsátó önellenőrző laboratórium részére.

Átlagminta képzése esetén olyan méretű gyűjtőedényt kell alkalmazni, mely a 24 órán belüli minták esetében lehetővé teszi a gyűjtött minta megosztását. Ha a vízmennyiség mérése megoldott, indokolt esetben a részminták térfogata a vízhozam arányában súlyozható, ha nem, akkor egyenlő térfogatú mintázás alkalmazandó. A minták tartósítására vonatkozó előírások, kivéve az illékony komponensek eseteit, az osztott minta kialakításakor alkalmazandók. A 4 óránál hosszabb átlagminta képzése esetén a gyűjtött minták 0-4 °C között tartásának lehetőségéről kibocsátónak kell gondoskodnia.

A mintavételekre vonatkozóan az MSZ ISO 5667-1, MSZ ISO 5667-2, MSZ EN ISO 5667-3 és az MSZ EN ISO 5667-10 számú szabványok tartalmazzák tájékoztatást.

A mintákat - kivéve a szerves oldószer extrakt és a szerves oldószer tartalom vizsgálatára szolgálókat - úgy kell venni, hogy azok megoszthatók és az ellenőrzött és azonos módszerrel vizsgálhatók legyenek. A megosztásánál arra kell törekedni, hogy a minták szennyezőanyag-tartalma azonos legyen. A nem megosztható mintákat az ellenőrzött kérésére azonos időben, de külön edénybe kell venni.

Minden vizsgálandó mintából külön kell gyűjteni és tárolni:

- szerves oldószer extrakt (nem növényi és állati eredetű olajok, zsírok) vizsgálatára 1-2 litert,
- illékony oldószerek vizsgálatára színültig töltött edénybe 1-2 litert,
- cianidok és fenolok meghatározásához 1-1 litert,
- abban az esetben, ha az ólom-acetátos próba pozitív szulfid meghatározásához csiszolt dugós üvegben (Winkler palackban) 300 cm³-t,
- amelyeket a helyszínen kell feldolgozni,
- amelyeknél összeöntés esetén az egyes komponensek egymásra hatásuk folytán koncentrációjukat megváltoztatják,
- ahol a vizsgálati szabvány azt előírja.

Átlagminta gyűjtése esetén a pH-mérővel vagy pH-indikátor papírral vizsgált részmintákból a pH = 7,0 alatti és feletti mintákat külön edénybe kell összeönteni.

A minták tartósítására vonatkozóan az MSZ EN ISO 5667-3:2004 számú szabvány tartalmaz tájékoztatást.

3.2. A mintavétel módja

3.2.1. Önellenőrzésre kötelezett kibocsátók esetében a mintavétel

- a) a hatóság által jóváhagyott módon, vagy
- b) az ellenőrzés időpontjában megállapított üzemrendnek megfelelő módon történik.

3.2.2. Önellenőrzésre nem kötelezett kibocsátók esetében a mintavétel az alábbiak szerint történik:

- ha a kibocsátás mérések alapján állandó kibocsátásnak minősített, akkor az adott időszak alatt vett egy pontmintával,

- ha a kibocsátás mérések alapján szakaszosan állandó kibocsátásnak minősített, úgy minden állandó kibocsátási szakaszt egy-egy pontmintával jellemzünk.

Ha a kibocsátás nem állandó kibocsátásnak minősített, akkor:

a) minimum 4 órán át, óránként kell venni mintát (5 db sorozatminta),

b) fizikai tulajdonságaiban jelentősen eltérő vizek esetében a sorozatminta képzését a technológiai folyamatok által meghatározott üzemrendhez kell igazítani.

3.2.3. Ha az ellenőrző szerv a mintavételnél a szennyvíz minőségének megállapítására műszeres mérést - pl. pH-mérést - is végez, a műszer beállítását (kalibrálást), a kalibrálás ellenőrzését az ellenőrzött kérésére, az ellenőrzött képviselőjének jelenlétében kell végezni.

3.2.4. Az ellenőrző szervnek az önellenőrzésre kötelezett kibocsátónál az ellenőrzését úgy kell megkezdenie, hogy azokra a komponensekre, melyekre vonatkozóan a mintavételezés szabályai nem teszik lehetővé az osztott minták képzését, a mintavételt úgy lehessen elvégezni, hogy azok egyidejűsége biztosított legyen.

3.3. Települési szennyvíztisztító telep ellenőrzésének sajátos mintavételezési szabályai

a) Mintavételezést kell végezni a települési szennyvíztisztító telepről elvezetett tisztított vízből és a tisztítótelepre bevezetett nyers szennyvízből, a tartózkodási idő figyelembevételével.

b) A nyers szennyvíz mintázását a tisztítótelep hidraulikai terhelésétől függetlenül 3x8 órás, óránként azonos térfogatú pontminták átlagaként kell meghatározni. Amennyiben automata mintavevő áll rendelkezésre, úgy azt 24 órán keresztül vett, óránként legalább 6 részmintából képzett átlagminta vételével kell megoldani úgy, hogy a vizsgálati térfogat rendelkezésre álljon.

c) A nyers és tisztított szennyvíz mintavételi térfogatát úgy kell kialakítani, hogy az a felügyelőség és közcsatorna esetében a szolgáltató ellenőrző vizsgálata esetén alkalmas legyen osztott minta készítésére.

d) Automata mintavevő alkalmazása esetén a tisztított szennyvízre vonatkozóan is olyan beállításokat kell alkalmazni, mely lehetővé teszi az osztott minták képzését. Átlagminta úgy is képezhető, hogy a mintavevő által vett mintákat a tartósítások előtt megfelelő edényzetben homogenizálják, majd megosztják.

e) Települési szennyvíztisztítók esetében, ahol a határérték a minimális szennyezés csökkentési hatásfokkal van megadva, minden mintavételt a hatásfok megállapítás szabályai szerint kell végezni.

4. A szennyvíztisztító, előkezelő berendezés hatásfoka megállapításának különös szabályai

Annak a kibocsátónak, akinek kibocsátási határértékét hatásfokban írta elő a hatóság a hatásfok kiszámítását a következő számítási szabályok szerint kell elvégeznie:

$$t_{\text{átl}} = V / Q_{\text{átl}}$$

ahol

$t_{\text{átl}}$ = átlagos tartózkodási idő (perc),

V = a berendezés tisztítás szempontjából hasznos (igénybe vett) térfogata (m³),

$Q_{\text{átl}}$ = átlagos hidraulikai terhelés (m³/perc)

A szennyezőanyag-csökkentési (eltávolítási) hatásfok (η) = {belépő koncentráció (C_{be}) - kilépő koncentráció (C_{ki}) / belépő koncentráció (C_{be})} x 100 (%)

$$\eta = \{(C_{be}-C_{ki})/C_{be}\} \times 100$$

Például települések szennyvízelvezetésével, szennyvízkibocsátásával kapcsolatosan minimális csökkentési határfokkal megadott koncentráció esetén a technológiai határértékként számítható kilépő koncentrációk:

Kémiai oxigénigény (KOI) esetén: $C_{ki} \leq 0,25 \times C_{be}$ (mg/l)

Biokémiai oxigénigény (BOI5, 20 °C-on nitrifikáció nélkül) esetén: $C_{ki} \leq 0,1 C_{be}$ és $0,3 C_{be}$ (mg/l) között

Összes lebegőanyag esetén: $C_{ki} \leq 0,1 C_{be}$ (mg/l)

Összes foszfor esetén: $C_{ki} \leq 0,2 C_{be}$ (mg/l)

Összes nitrogén esetén: $C_{ki} \leq 0,2 C_{be}$ és $0,3 C_{be}$ (mg/l) között

C_{be} és C_{ki} meghatározására vett mintavételek között legalább a tartózkodási idő különbségnek kell meglennie, kivéve, ha olyan hosszú idő alatt vett átlagmintázásról van szó, melynél ez már elhanyagolható, vagy igazolható, hogy mind a bemenő és/vagy mind az elfolyó oldalon a minták az állandó kibocsátásra vonatkozó kritériumoknak megfelelnek.

5. A minták vizsgálata

A mintavétel és az elemzés között eltelt időben a mintastabilitástól függően megváltozhat a meghatározni kívánt anyag koncentrációja. Ennek figyelembevételével a mintavétel után, közvetlenül a helyszínen elvégzendő vizsgálatok a következők:

- pH-mérés,
- hőmérsékletmérés,
- aktív klór koncentráció mérése,
- szulfid kimutatás Spitta-Weldert pozitivitással vagy ólom-acetát próbával,
- 10' alatt ülepedő anyag tartalom térfogat szerinti meghatározása (közcsatornába bocsátás esetén).

A mintastabilitásra vonatkozó tájékoztatást az MSZ ENV ISO 13530:2000 jelű, Vízminőségi Irányelvek a vízvizsgálatok analitikai minőségbiztosításához című előszabvány tartalmazza.

A vízvizsgálathoz az analitikai rendszer kiválasztásának szempontjait és eljárását szintén az MSZ ENV ISO 13530:2000 előszabvány adja meg. Az analitikai módszerek teljesítményjellemezőivel, az analitikai módszerek validálásával a NAR-20 jelű útmutató foglalkozik (NAR-20: Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Alkalmazási útmutató az MSZ EN ISO/IEC 17025 szabványhoz).

Az Fvr.-ben, valamint a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben előírt vizsgálandó anyagok javasolt vizsgálati módszereit és - amennyiben elérhető volt - a módszerekhez tartozó alsó méréshatárokat az 1-3. táblázat tünteti fel.

[Megjegyzés: A javasolt vizsgálati módszerek nem mindegyike teljesíti azt a kívánalmat, hogy az alsó méréshatár ne legyen több a rendelet(ek)ben az adott paraméterre megengedett határérték/küszöbérték 10%-ánál. Ezeknek a módszereknek az alkalmazása csak az alsó méréshatárra vonatkozó kívánalmat teljesítő analitikai eljárások bevezethetőségéig indokolt.]

1. táblázat

| | Szennyező anyagok | Javasolt vizsgálati módszer | Alsó méréshatár |
|----|-------------------------------------|---|-------------------|
| 1. | Dikromátos oxigénfogyasztás KOIk | MSZ ISO 6060 MSZ 12750-21; (3. pont) | 30 mg/l 2 mg/l |
| 2. | Biokémiai oxigénigény BOI5 | MSZ EN 1899-1 | 3 mg/l |

| | | | |
|-----|--|---|--|
| | | MSZ EN 1899-2 | |
| 3. | Összes nitrogén Nösszes | MSZ 260-12 | 1 mg/l |
| 4. | pH | MSZ 260-4; (3. pont) MSZ ISO 10523 | |
| 5. | Összes só - természetes eredetű - technológiai eredetű | MSZ 260-3; (2. pont) | 5 mg/l |
| 6. | Nátrium-egyenérték (%)* - Na, K - Ca, Mg - Ca - Mg | MSZ 1484-3; (6. pont) MSZ 260-38 MSZ 260-52 MSZ 260-51 MSZ 260-36 | 1 mg/l 1 mg/l 0,060 mg/l 0,015 mg/l |
| 7. | Összes lebegőanyag | MSZ 12750-6 MSZ 260-9:1988 | 2 mg/l |
| 8. | Ammónia-ammónium-ion | MSZ ISO 7150-1 | 0,02 mg/l |
| 9. | Összes vas | MSZ 12750-34; (2. pont) MSZ 1484-3; (6. pont) | 0,01 mg/l 0,1 mg/l |
| 10. | Összes mangán | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 11. | Szulfid | MSZ 448-14 MSZ 260-8 | 0,05 mg/l 0,5 mg/l |
| 12. | Aktív klór | MSZ EN ISO 7393-1 MSZ EN ISO 7393-2 MSZ EN ISO 7393-3 | 0,2 mg/l |
| 13. | Összes foszfor | MSZ EN 1189 MSZ 260-20 | 0,5 mg/l 0,04 mg/l |
| 14. | Szulfít | MSZ 12750-15 | 0,3 mg/l |
| 15. | Szulfát | MSZ 12750-16; (3. pont) MSZ ISO 9280 | 10 mg/l 10 mg/l |
| 16. | Extrahálható anyagok (szerves oldószer extrakt) | MSZ 1484-12 | 2 mg/l |
| 17. | Coliform szám | MSZ EN ISO 9308-1 MSZ EN ISO 9308-2 MSZ EN ISO 9308-3 | 0,2 db/ml |
| 18. | Nitrát | MSZ 260-11 | 1 mg/l |
| 19. | Nitrit | MSZ 260-10 | 0,02 mg/l |
| 20. | Klorid | MSZ 260-6 | 2 mg/l |
| 21. | Összes alifás szénhidrogén (TPH) C5-C40 | MSZ 20354 MSZ EN ISO 9377-2 (bevezetés alatt) | 0,10 mg/l 0,10 mg/l |

* A nátrium egyenérték számítása a következők szerint történik:

Na-egyenérték % = $100 \times \{Na(eé) / [Na(eé) + K(eé) + Ca(eé) + Mg(eé)]\}$, ahol a Ca(eé)+Mg(eé) érték öK (összes keménység) egyenértékben is kifejezhető és

ahol: Na(eé) = Na mg/l/23

K(eé) = K mg/l/39,1

Ca(eé) = Ca mg/l/20

Mg(eé) = Mg mg/l/12

A mérési eredmények számított átlagának kerekítése ugyanazok a szabályok szerint történik, mint az adott alkotó mérési eredményeinek kerekítése.

2. táblázat

| | Veszélyes és mérgező anyagok | Javasolt vizsgálati módszer* | Alsó méréshatár |
|-----|---|--|--|
| 1. | Összes higany | MSZ 1484-3 MSZ EN 13506:2002 | 0,1 mg/l |
| 2. | Összes kadmium | MSZ 1484-3 | 20 mg/l-1 µg/l |
| 3. | Adszorbeálható szerves halogén vegyületek klórban kifejezve (AOX) | MSZ EN 1485 | 10 mg/l |
| 4. | Policiklikus aromás szénhidrogének (PAH-k) | MSZ 1484-6; (GC/MS) | 0,01 mg/l |
| 5. | Kátrány | MSZ 260-41 | 1 mg/l |
| 6. | Kloroform | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,05-0,03 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 7. | Széntetraklorid | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,01-0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 8. | Hexaklórbutadién | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,01 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 9. | 1,2-diklór-etán | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-5,0 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 10. | Triklóretilén | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,05-0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 11. | Perklóretilén (tetraklóretilén) | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 10301 | 0,01 mg/l (extr., GC/MS) 0,1 mg/l (extr., GC/ECD) |
| 12. | Antimon | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 13. | Szelén | MSZ 1484-3 | 0,1 mg/l |
| 14. | Króm (összes) | MSZ 1484-3 | 0,1 µg/l |
| 15. | Króm (VI.) | MSZ 260-32; (2. pont) | 0,02 mg/l |
| 16. | Nikkel | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 17. | Kobalt | MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 18. | Ólom | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 19. | Ón | MSZ 1484-3 | 10 mg/l |
| 20. | Réz | MSZ 1484-3 | 0,05 mg/l |
| 21. | Bárium | MSZ 1484-3 | 5 mg/l |
| 22. | Cink | MSZ 1484-3 | 0,6 mg/l |
| 23. | Ezüst | MSZ 1484-3 | 5 µg/l |
| 24. | Arzén | MSZ EN ISO 11969 MSZ 1484-3 | 1 mg/l |
| 25. | Tallium | DIN 38406-E22 | |
| 26. | Fenolok (fenol index) | MSZ 1484-1 A MSZ 1484-1 B MSZ ISO 6439 MSZ EN ISO 14402 | 0,01-0,1 mg/l (direkt módszer); 2 mg/l (extrakciós módszer) = 0,1 mg/l = 0,002 mg/l |
| 27. | Fluoridok | MSZ 260-39 | 0,2 mg/l |
| 28. | Benzol, toluol, etilbenzol, xilol (BTEX) | MSZ 1484-4 | 1-50 mg/l (extr., GC/MS) |
| 29. | Könnyen felszabaduló cianidok | MSZ 260-30 | 0,1 mg/l-0,01 mg/l |
| 30. | Összes cianid | MSZ 260-30 MSZ ISO 6703-2 MSZ EN ISO 14403 | 0,1 mg/l-0,01 mg/l 10 mg/l |
| 31. | Alumínium | MSZ 1484-3; MSZ EN 13506 MSZ 448-7 | 0,5 mg/l |
| 32. | Illékony halogénezett szerves | MSZ 1484-5 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) |

| | | | |
|-----|-----------------------------------|--|----------|
| | vegyületek (POX) | | |
| 33. | Azbeszt** | Standard Methods, 1998 2570 sz. módszer | |
| 34. | Dioxinok és furánok | USEPA Method 1613 Revision B | 4,4 pg/l |
| 35. | Toxicitás: daphnia-teszt | MSZ 22902:6 | |
| 36. | Toxicitás: statikus halteszt | MSZ 22902:3 | |
| 37. | Toxicitás: lumineszcens baktérium | MSZ EN ISO 11348 | |
| 38. | Toxicitás: genotoxicitás teszt | SOS chromotest OECD guidelines No 471:1977 UMU teszt; ISO DIS 13829:2000 | |
| | Egyebek | | |
| 39. | 10 perces ülepedő anyag | MSZ 260-3; (6., 7. pont) | |

* A javasolt vizsgálati módszerekre vonatkozó fent hivatkozott nemzetközi szabványok, módszerek megismerhetőségével, hozzáférhetőségével kapcsolatos információkat a KvVM honlapja tartalmazza.

** Azbeszt méréséhez a következő eljárás alkalmazandó referenciamódszerként: gravimetria - szűrés 0,45 µm-es szűrőmembránon, szárítás 105 °C-on, majd tömegmérés - centrifugálás (legalább 5 percig, 2800-3200 g átlagos gyorsulás mellett), szárítás 105 °C-on, majd tömegmérés. A meghatározást 5%-os pontossággal és 10% megbízhatósággal kell végezni.

3. táblázat

Egyéb komponensek

| | Komponens | Javasolt vizsgálati módszer* | Alsó méréshatár |
|-----|--|---|---|
| 1. | Klórdioxid+klór+bróm | DIN 38408 G-5 | |
| 2. | Összes vanádium | Standard Methods, 1998 3111D módszer | |
| 3. | Anilin | DIN 38407-F4 | |
| 4. | Hidrazin | DIN 38413-P1 | |
| 5. | EDTA | ISO/DIS 16588 | |
| 6. | Hexaklórbenzol | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 6468 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 7. | Triklórbenzol | MSZ 1484-5 MSZ EN ISO 6468 | 0,01-1,0 mg/l (extr., GC/MS) 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 8. | HCH | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 9. | Aldrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 10. | Dierldrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 11. | Endrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 12. | Isodrin | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 13. | DDT | MSZ EN ISO 6468 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD) |
| 14. | Pentaklórfenol | MSZ EN ISO 12673 | 1,0-10 ng/l (extr., GC/ECD, GC/MS) |
| 15. | Toxicitás: algateszt | MSZ EN 28692 | |
| 16. | Összes szerves nitrogén N(NH4+)+N(NO2-)+N(NO3-) | MSZ ISO 7150-1 MSZ 260-9 MSZ 260-10 MSZ 260-11 | |
| 17. | Foszfát foszfor | MSZ 448-18 | 0,10 mg/l |
| 18. | Oldott szerves szén (DOC) | MSZ EN 1484 | 0,5 mg/l |

| | | | |
|-----|---|-------------|-----------|
| 19. | Összes szerves szén (TOC) | MSZ EN 1484 | 0,5 mg/l |
| 20. | Alifás szénhidrogének fűtőolajként kimutatva (TPH) C10-C32 | MSZ 20354 | 0,10 mg/l |

* A javasolt vizsgálati módszerekre vonatkozó fent hivatkozott nemzetközi szabványok, módszerek megismerhetőségével, hozzáférhetőségével kapcsolatos információkat a KvVM honlapja tartalmazza.

6. A határértékeknek (küszöbértékeknek) való megfelelés megállapításával kapcsolatos szabályok

a) A kibocsátott szennyvíz minősége akkor megfelelő, ha a kibocsátásra jellemző minta mért koncentrációja vagy a minták átlagkoncentrációja nem nagyobb az adott anyagra megadott határértéknél, vagy közcsatornába bocsátás esetén a (küszöb)értéknél.

b) A települési tisztító kibocsátása határértékeknek való megfelelésének megállapításánál figyelembe kell venni az Fvr. 2. számú melléklete 2.7.2. a) pontjában rögzített, a határértéket ki nem elégítő mérési eredmények megengedhető számát.

c) Az önellenőrzést végző kibocsátók esetében a 14. §-ban foglalt eljárást követően akkor lehet az önellenőrzés adatait nem megfelelőnek minősíteni, ha

- az osztott mintából történő analízisek eredményei az ellenőrző laboratórium által határérték felettinek mért vizsgálati komponens esetében legalább 15%-kal eltér egymástól,

- vagy az osztott mintából történő analízisek eredményeinek 20% feletti eltérése a határérték alatt több mint 3 komponenst érint, nem beleszámítva a kimutatási határ kétszeresét érintő koncentráció tartományba eső komponenseket,

- a kettős bírságolás elkerülése miatt szabályozásra kerülő komponensek esetében az összefüggésekre alapozott számítások alapján, az önellenőrzés adatainak legalább 25%-ban ellentmondás állapítható meg.

d) Amennyiben a helyszíni ellenőrzés (mintavételek) alapján összesített eredmények az üzem víz- és anyagfelhasználási adataitól lényegesen eltérnek, a szennyezőanyag-kibocsátás egy-egy mintavételi időszakra vagy egész évre vonatkozóan az üzemi anyagmérlegek alapján akkor módosítható, ha a termékbe be nem épülő segédanyagok felhasználásának mérlege vagy a bebocsátott koncentrátumok mennyiségi és minőségi adataiból készített mérleg alapján a jellemző koncentráció meghatározható. Ezt a szennyező anyag tömegének és a felhasznált vízmennyiségnek, valamint a kibocsátott szennyvízmennyiségnek a hányadosaként kell meghatározni.

7. A helyszíni ellenőrzés eredményéről készítendő tájékoztató

A 12. § 3. bekezdés előírásai alapján készítendő tájékoztatónak legalább a következőket kell tartalmaznia:

a) a helyszíni ellenőrzések és mintavételek helyét, időpontját és módját,

b) a szennyvízminták azonosító számjleit,

c) a szennyvízkibocsátással összefüggő szakmai megállapításokat,

d) a szennyvízminták laboratóriumi vizsgálatának (elemzésének) eredményét, az engedély szerinti határértékek megjelölésével,

e) a szennyező anyag koncentrációjának határérték feletti meghatározását,

f) a kibocsátott szennyvíz napi mennyiségét m³-ben,

g) a naponta kibocsátott szennyvíz határérték feletti szennyező anyag mennyiségét kg/napban,

h) a vizsgálat, illetve helyszíni ellenőrzés egyéb megállapításait, különösen azt, hogy a vizsgálat, mintavétel eredménye mely időszakra meghatározó,

i) önellenőrzési kötelezettség alá tartozó kibocsátás helyszíni ellenőrzése esetében az önellenőrző laboratórium vizsgálati eredményétől számottevően eltérő (nagyobb koncentrációt mutató) hatósági, illetve szolgáltatói laboratóriumi vizsgálati eredményt.

3. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A helyszíni ellenőrzésről készítendő jegyzőkönyv tartalma

A helyszíni ellenőrzés során készített jegyzőkönyvnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

- a) a helyszíni ellenőrzés helyét, időpontját,
- b) a jelenlévők nevét, beosztását, valamint azt, hogy mely szervet, szervezetet képviselik,
- c) a jegyzőkönyv tárgyát, az ellenőrök és az üzem képviselőjének nevét, címét, székhelyét, az ellenőrzés célját,
- d) az előző évben vagy időszakban - az ellenőrzést megelőző nap időpontjáig - kibocsátott szennyvíz mennyiségi adatait, illetve a felhasznált víz (így például: saját termelésű, illetve vásárolt ivóvíz, ipari víz) mennyiségét, a vízmennyiség, illetve szennyvízmennyiség mérésére szolgáló műszerek, berendezések azonosítására szolgáló adatokat (pótolható a megfelelő önellenőrzési terv hivatkozásaival),
- e) a vízveszteségnek az alkalmazott technológia jellemzői alapján mért vagy számított mértékét,
- f) a szennyvíz keletkezését befolyásoló munkarendet, az éves üzemnapok számát,
- g) idényben vagy időszakosan működő bebocsátóknál az aktuális idény vagy időszak tartalmát, jellemzőit,
- h) közvetett kibocsátások esetében a házi és csatlakozó szennyvízelvezető hálózatot jellemző adatokat, a mintavételre kijelölt hálózati pontokat,
- i) közvetett kibocsátások esetében a több műszakban, eltérő technológiákkal üzemelő bebocsátóknál a szennyvíz műszakonkénti megoszlását,
- j) a szennyvíz kezelésére szolgáló előtisztító berendezések fajtáit, a létesítményre vonatkozó hatósági engedélyek azonosító adatait, továbbá a berendezés működésének körülményeit,
- k) annak a ténynek a rögzítését, hogy a bebocsátó végez-e önkontrollvizsgálatokat, a vizsgált komponenseket, a vizsgálatok helyét és gyakoriságát, az elfogadott önellenőrzési tervről kapott engedély számát,
- l) az ellenőrzés időpontjában az átlagostól eltérő üzemelési körülményeket és az ellenőrzés időtartama alatt a bebocsátott szennyvíz mennyiségét,
- m) a mintavételek helyét, módját, időpontját, a vizsgálatok helyszínen értékelhető mérési eredményeit (akkreditáltságtól függetlenül is), az időjárásra vonatkozó megjegyzést, valamint azt, hogy a bebocsátó kért-e ellenőrző mintát,
- n) a bebocsátó képviselőjének a helyszíni ellenőrzésre vonatkozó észrevételeit, nyilatkozatát,
- o) amennyiben a bebocsátó képviselője a jegyzőkönyv aláírását megtagadta, ennek a ténynek a rögzítését és ennek indokát,
- p) közös szennyvízbebocsátás esetén az egyes bebocsátók közötti megállapodást a felelősség viseléséről,
- q) a minták azonosító számait,
- r) a jegyzőkönyvben rögzíteni lehet - amennyiben az engedélyekből nem állapíthatók meg - az alábbi adatokat:

- a szennyvíz keletkezését eredményező szennyvízkezelési technológia, illetve közvetett bevezetés esetén a gyártástechnológia, a felhasznált alap- és segédanyagok, az ezekkel összefüggő - az anyagokban előforduló - károsító anyagok fajtái,
- a szennyvízkibocsátás, illetve a termelési időszakok időtartama, a szennyvíz minőségében várhatóan bekövetkező változások,
- mérőműszer (így például pH-mérő) beállításánál a kibocsátó képviselőjének jelenlétét.

4. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez¹⁷

1. VAL lapok

- 1.1. VAL (Borítólap)
- 1.2. ENG1 (Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai)
- 1.3. VHA2 (Szennyvíz befogadójának adatai)

2. VÉL lapok

- 2.1. VÉL (Borítólap)
- 2.2. VHA1 (Telephelyi és vízhasználati adatok)
- 2.3. VHA1_A (Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok)
- 2.4. SZK1_1 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 1 - Telephelyi kibocsátás)
- 2.5. SZK1_2 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 2 - IPPC köteles létesítmény kibocsátása)
- 2.6. SZK1_3 (Szennyvízkibocsátás alapadatai 3 - Veszélyes anyag kibocsátása)
- 2.7. SZK_2 (Szennyvízkibocsátás adatai 2 - Kilépő szennyvíz)
- 2.8. SZK3 (Szennyvízkibocsátás adatai 3 - Iszap)

| | |
|--|--|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL)</p> | |
| <p>BORÍTÓLAP</p> | |
| <p>Érvényességi dátum (év, hónap, nap): □□□□ . □□ . □□□.</p> | |
| <p>Adatszolgáltatás típusa: □□ Felügyelőség kódszáma: □□</p> | |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">VAL</div> | |

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

| | |
|--|---|
| 1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□□□□□□□□ | 1.2 KSH törzsszám (statisztikai számjel) / adószám: □□□□□□□□□□□□□□□□ - □□□□□□□□ - □□□□□□ |
| 1.3 Ügyfél neve: _____ | |

2. Telephely adatai

| | |
|---|----------------|
| 2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): □□□□□□□□□□□□□□□□ | |
| 2.2 Telephely megnevezése: _____ | |
| 2.3 Telephely címe: □□□□□□ _____ | |
| irányítószám | település neve |

¹⁷ Módosította: 25/2007. (VII. 30.) KvVM rendelet 3. §.

| | | | |
|---|------------|--------|--|
| _____ | | _____ | |
| utca, út, tér | | házsám | |
| 2.4 A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR besorolásának kódja és megnevezése: | | | |
| □□□□□ | _____ | | |
| TEÁOR kód | megnevezés | | |

3. Kapcsolattartó személy adatai

| | | | |
|---------------------------------|--------------------|-----------------------|--|
| 3.1 Név: _____ | | 3.2 Beosztás: _____ | |
| 3.3 Értesítési cím: □□□□□ _____ | | | |
| irányítószám | | település neve | |
| _____ | | _____ | |
| utca, út, tér | | házsám | |
| 3.4 Telefonszám: _____ | 3.5 Faxszám: _____ | 3.6 E-mail cím: _____ | |

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

| | | | | |
|---|---------------|--|------|-------------|
| 4.1 Benyújtott lapok összegzése: | Lapnév: | VHA2 | ENG1 | Mellékletek |
| | Lapszám (db): | □□ | □□ | □□ |
| 4.2 Adatszolgáltatás teljesítésének módja: □□ | | | | |
| 4.3 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve: _____ | | 4.4 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása: _____ | | |

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!

5. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap): □□□□□□ . □□□ . □□□□.

P. H.

cégszerű aláírás(ok)

Az elsőfokú hatóság tölti ki!

| | |
|--|--|
| Beérkezés dátuma (év, hónap, nap): □□□□□□ . □□□ . □□□□. | Iktatószám: |
| Szakmai ellenőrzést végző neve: aláírása: | Szakmai ellenőrzés utáni állásfoglalás: Megfelelő / Nem megfelelő |

□□□□□□□□□□□□
KÜJ

A telephelyen van IPPC köteles
létesítmény: □□

□□□□□□□□□□□□
Telephely KTJ

VHA2 sorszám: □□□□

□□□□□□□□□□□□
Létesítmény KTJ:

Oldalszám: □□□□□□

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL
Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL)

Szennyvízkibocsátásra vonatkozó előírások adatai

ENGI

Érvényességi dátum (év, hónap, nap): . . .

Adatszolgáltatás típusa:

| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat-változás kód | VÁLASZ | |
|----------------|---|----------------------|---------------------------|----------------------|
| 1. | Engedélyezett szennyvíz összes mennyisége | <input type="text"/> | <input type="text"/> m3/d | |
| 2. | Szennyvíztisztító mű engedélyezett kapacitása | | m3/d | LE |
| 2.1 | Csak mechanikai tisztítási fokozat: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.2 | Mechanikai és biológiai tisztítási fokozat: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3 | III. tisztítási fokozat összesen: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3.1 | Ebből: biológiai nitrogén eltávolítás: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3.2 | biológiai foszfor eltávolítás: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3.3 | kémiai nitrogén eltávolítás: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| 2.3. | kémiai foszfor eltávolítás: | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

VAL ENGI/1. oldal

KÜJ

Telephely KTJ

A telephelyen van IPPC köteles létesítmény:

VHA2 sorszám:

3. Engedélyezett szennyező anyag kibocsátások

| 3.0 Adat-változás kód | 3.1 Sor-szám | 3.2 KAJ szám | 3.3 Szennyező anyag megnevezése | 3.4 Koncentráció, mg/l | 3.5 Mennyiség, kg/d | Eng |
|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

| | | | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

VAL ENG1/2. oldal

KÜJ
A telephelyen van IPPC köteles
létesítmény:

Telephely KTJ
VHA2 sorszám:

Létesítmény KTJ:
Oldalszám:

| | | |
|---|--|-------------|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi alapbejelentő lap (VAL) Szennyvíz befogadójának adatai</p> | | <p>VHA2</p> |
| <p>Érvényességi dátum (év, hónap, nap): <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> . <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> .</p> <p>Adatszolgáltatás típusa: <input type="checkbox"/></p> | | |

| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat- változás kód | VÁLASZ |
|----------------------|--|--------------------------|---|
| 1. | Szennyvíz befogadója: | <input type="checkbox"/> | 1. Közcsatorna 2. Felszíni víz 3. Szippantott szennyvízként elszállítva 4. Üzemi csatornán átadott víz/szennyvíz (telephelyen belüli) 5. Telephelyi saját szennyvíztisztító vagy előtisztító 6. Talaj (szennyvízöntözés, szikkasztás) Írja be a választ jelölő számot: <input type="checkbox"/> |
| 1.1 | Közcsatorna, Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő megnevezése: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 1.1.1 | Csat. Mű. Váll., egyéb átvevő címe: | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> irányítószám település neve <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> utca, út, tér házsám |

| | | | |
|---------|-------------------------------------|--------------------------|---|
| 1.2 | Élővíz (befogadók) | | |
| 1.2.1.1 | Fő befogadó kódja: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 1.2.1.2 | Fő befogadó megnevezése: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.2.1 | Másodlagos befogadó kódja: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 1.2.2.2 | Másodlagos befogadó megnevezése: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.3.1 | Elsődleges befogadó kódja: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |
| 1.2.3.2 | Elsődleges befogadó megnevezése: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> (A megnevezés csak ellenőrzési célokat szolgál) |
| 1.2.4 | Elsődleges befogadó szelvény száma: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> fkm |

VAL VHA2/1. oldal

KÜJ
A telephelyen van IPPC köteles
létesítmény:

Telephely KTJ
VHA2 sorszám:

Létesítmény KTJ:
Oldalszám:

| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat-változás kód | VÁLASZ |
|----------------|--|--------------------------|--|
| 1.3 | Szennyvízbevezetés helyének EOY koordinátái: | | |
| 1.3.1 | EOV-X: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> m |
| 1.3.2 | EOV-Y: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> , <input type="text"/> m |
| 1.3.3 | pontosság: | <input type="checkbox"/> | 1. Mért 2. Térképről leolvasott Írja be a választ jelölő számot: <input type="text"/> |
| 2. | Szennyvízhozam-mérés | | |
| 2.1 | Mérés megléte: | <input type="checkbox"/> | 0. Nem (a szennyvízhozam mérése nem megoldott) 1. Igen (a szennyvízhozamot méréssel ellenőrzik) Írja be a választ jelölő számot: <input type="text"/> |
| 2.2 | Mérőberendezés típusa: | <input type="checkbox"/> | <input type="text"/> |

| | | | |
|-----|-------------------------------|----|--|
| 2.3 | Mérési módszer rövid leírása: | □□ | |
|-----|-------------------------------|----|--|

VAL VHA2/2. oldal

| | |
|--|--|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) BORÍTÓLAP Tárgyév: □□□□□□ Adatszolgáltatás típusa: □□ Felügyelőség kódja: □□</p> | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">VÉL</div> |
|--|--|

1. Adatszolgáltató ügyfél adatai

| | |
|--|---|
| 1.1 KÜJ (Környezetvédelmi Ügyfél Jel): □□□□□□□□□□□□ | 1.2 KSH törzsszám (statisztikai számjel) / adószám: □□□□□□□□□□□□ - □□□□□□ - □□□□□□ |
| 1.3 Ügyfél neve: _____ | |

2. Telephely adatai

| | |
|---|----------------|
| 2.1 KTJ (Környezetvédelmi Területi Jel): □□□□□□□□□□□□ | |
| 2.2 Telephely megnevezése: _____ | |
| 2.3 Telephely címe: □□□□□□ | _____ |
| irányítószám | település neve |
| _____ | |
| utca, út, tér | házsám |
| 2.4 A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR besorolásának kódja és megnevezése: □□□□□□ _____ | |
| TEÁOR kód | megnevezés |

3. Kapcsolattartó személy adatai

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 3.1 Név: _____ | 3.2 Beosztás: _____ |
| 3.3 Értesítési cím: □□□□□□ _____ | |
| irányítószám | település neve |
| _____ | |

| | | | | | |
|------------------------|--|--------------------|--|-----------------------|--|
| _____ | | utca, út, tér | | házsám | |
| 3.4 Telefonszám: _____ | | 3.5 Faxszám: _____ | | 3.6 E-mail cím: _____ | |

4. Adatszolgáltatásra vonatkozó adatok

| | | | | | | | | | | |
|---|---------------|-------|--------|--------|--|--------|-------|-------|-------------|--|
| 4.1 Benyújtott lapok összegzése: | | | | | | | | | | |
| | Lapnév: | VHA1 | VHA1_A | SZK1_1 | SZK1_2 | SZK1_3 | SZK2 | SZK3 | Mellékletek | |
| | Lapszám (db): | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | _____ | |
| 4.2 Adatszolgáltatás teljesítésének módja: _____ | | | | | | | | | | |
| 4.3 Cégszerű aláírásra jogosult személy neve: _____ | | | | | 4.4 Cégszerű aláírásra jogosult személy beosztása: _____ | | | | | |
| _____ | | | | | _____ | | | | | |

Valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás az érvényes jogszabályok szerint bírság kiszabását vonja maga után!

5. Kitöltés dátuma (év, hónap, nap): _____ . _____ . _____.

P. H.

_____ cégszerű aláírás(ok)

Az elsőfokú hatóság tölti ki!

| | |
|---|--|
| Beérkezés dátuma (év, hónap, nap): _____ . _____ . _____. | Iktatószám: |
| Szakmai ellenőrzést végző neve: aláírása: | Szakmai ellenőrzés utáni állásfoglalás: Megfelelő / Nem megfelelő |

_____ KÜJ

_____ Telephely KTJ

_____ Létesítmény KTJ

Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL)

Telephelyi és vízhasználati adatok

Tárgyév: _____ Adatszolgáltatás típusa: _____

| 1.1 Adat- változás kód | 1.2 Telephely alkalmazottainak száma | 2.1 Adat- változás kód | 2.2 Éves üzemóra (óra) | 3.1 Adat- változás kód |
|---------------------------------|---|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| _____ | _____ fő | _____ | _____ óra | _____ |

4. Vízhasználat

| 4.0 Adat- változás kód | 4.1 Sor- szám | 4.2 Beérkező víz megnevezése | 4.3 Beérkező víz típusa |
|---------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------------------------|
| _____ | _____ | _____ | _____ |

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> | |

VÉL VHA1

KÜJ

Telephely KTJ
VHA1 sorszám¹⁸:

Létesítmény KTJ:
Oldalszám:

| | | |
|--|--|--------|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMERŐL Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) Beérkező víz minőségére vonatkozó adatok</p> | | VHA1_A |
| Tárgyév: <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Adatszolgáltatás típusa: <input type="checkbox"/> | | |

¹⁸ Vízhasználat sorszáma (VHA1 sorszám): A VHA1 adatlapon megadott beérkező vizek sorszámozása alapján.

| | | | | |
|--------------------------|--------------------------|--|--|--------------------------|
| | | | | |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |
| <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> | | <input type="checkbox"/> |

VÉL VHA1_A

KÜJ

Telephely KTJ

VHA2 sorszám

A telephelyen van IPPC köteles létesítmény:

A telephelyen veszélyes anyag

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMERŐL
Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL)
Szennyvízkibocsátás alapadatai 1. - Telephelyi kibocsátás
Tárgyév: Adatszolgáltatás típusa:

1. Kibocsátott (telephelyről elvezetett) szennyező anyag minősége és mennyisége

| 1.0 Adat- változás | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, | 1.5 Adat- meghatározás | 1.6 ¹⁹ Használt elemzési /számítási | 1.7 Bale (%) |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|

¹⁹ Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

²⁰ Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

²¹ Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK

| kód | | | | mg/l | módja | módszer | |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

VÉL SZK1_1

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

VHA2 sorszá

KÜJ

Telephely KTJ

Létesítmény KTJ

VHA2 sorszá

Adatszolgáltatás

A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL

Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL)

Szennyvízkibocsátás alapadatai 2. - IPPC köteles létesítmény kibocsátása

Tárgyév: Adatszolgáltatás típusa:

1. Egységes környezethasználati engedélyezési eljárás hatálya alá tartozó (IPPC) létesítmény által kibocsátott szennyező anyagok

| 1.0 Adat- változás | 1.1 Sor- szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, | 1.5 Adat- meghatározás | 1.6 ²² Használt elemzési /számítási | 1.7 Bale (%) |
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|
|--------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|---|--------------------|

parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

²² Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

²³ Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

²⁴ Az Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról szóló 2006. január 18-i 166/2006/EK

| kód | | | | mg/l | módja | módszer | |
|-----|---|----------|----------|-------|-------|---------|---|
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□ | □ | □□□□□□ | □ |

VÉL SZK1_2

Adatszolgáltatás
A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMERŐL
 Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL)
Szennyvízkibocsátás alapadatai 3. - Veszélyes anyag kibocsátása
 Tárgyév: □□□□□□ Adatszolgáltatás típusa: □□

| 1. Veszélyes anyag technológia alkalmazása által kibocsátott szennyező anyag minősége és mennyisége | | | | | | |
|---|--------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|------------------------|------|
| 1.0 Adat-változás kód | 1.1 Sor-szám | 1.2 KAJ szám | 1.3 Szennyező anyag megnevezése | 1.4 Átlag koncentráció, mg/l | 1.5 Meghatározás módja | Ba (|
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |
| □ | □ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ | □□□□□□□□ □ | □ | □ |

parlamenti és a tanácsi irányelv alapján adatszolgáltatásra kötelezett környezethasználók (üzemeltetők) töltik ki.

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |

VÉL SZK1_3

□□□□□□□□□□
KÜJ

□□□□□□□□□□
Telephely KTJ
VHA2 sorszám: □□□□

□□□□□□□□□□
Létesítmény KTJ:
Oldalszám: □□□□□

| | | |
|---|--|-------------|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) Szennyvízkibocsátás adatai 2. - Kilépő szennyvíz</p> | | <p>SZK2</p> |
| <p>Tárgyév: □□□□□ Adatszolgáltatás típusa: □□</p> | | |

| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat-változás kód | VÁLASZ |
|----------------|---|-------------------|-------------------------------|
| 1. | Az adatszolgáltató/kibocsátó területéről kilépő szennyvíz minősége és éves mennyisége | | |
| | Tisztítási technológia megnevezése | | Kibocsátott mennyiség (m3/év) |
| 1.1 | Nincs tisztítás | □□ | _____ |
| 1.2 | Csak mechanikai tisztítás | □□ | _____ |
| 1.3 | Mechanikai és biológiai tisztítás | □□ | _____ |
| 1.4 | Harmadik fokozatú tisztítás összesen: | □□ | _____ |
| 1.4.1 | ebből: biológiai nitrogén eltávolítás: | □□ | _____ |
| 1.4.2 | biológiai foszfor eltávolítás: | □□ | _____ |
| 1.4.3 | kémiai nitrogén eltávolítás: | □□ | _____ |

| | | | |
|-------|---|--------------------------|--|
| | | | |
| 1.4.4 | kémiai foszfor eltávolítás: | <input type="checkbox"/> | |
| 1.5 | Összes kibocsátott szennyvíz: | <input type="checkbox"/> | |
| 1.6 | Tisztítóműbe szállított szippantott szennyvíz | <input type="checkbox"/> | |
| 1.7 | Tisztítást nem igénylő használt víz | <input type="checkbox"/> | |

VÉL SZK2

□□□□□□□□□□
KÜJ

□□□□□□□□□□
Telephely KTJ

□□□□□□□□□□
Létesítmény KTJ:
Oldalszám: □□□□

| | |
|---|-------------|
| <p>Adatszolgáltatás A FELSZÍNI VÍZ MINŐSÉGÉNEK VÉDELMEÉRŐL Vízminőség-védelmi éves bejelentő lap (VÉL) Szennyvízkibocsátás adatai 3. - Iszap Tárgyév: □□□□□□ Adatszolgáltatás típusa: □□</p> | <p>SZK3</p> |
|---|-------------|

| A kérdés száma | KÉRDÉS | Adat-változás kód | VÁLASZ |
|----------------|---|--------------------------|---------------------------------|
| 1. | Szennyvíziszap adatok | | |
| 1.1 | Az éves iszapmennyiség | | |
| 1.1.1 | térfogata: | <input type="checkbox"/> | _____ m3/év |
| 1.1.2 | szárazanyag tartalma: | <input type="checkbox"/> | _____ t/év |
| 1.2 | A keletkezett iszap szennyezőanyag tartalma | | |
| 1.2.1 | szerves anyag: | <input type="checkbox"/> | _____ BOIS-ben kifejezve t/év |

| | | | |
|------------|--|--------------------------|------------------------------|
| 1.2.2 | nitrogén: | <input type="checkbox"/> | _____ t/év |
| 1.2.3 | foszfor: | <input type="checkbox"/> | _____ t/év |
| 1.3 | A keletkezett iszap előkezelésének módja és megoszlása | | |
| | Mód megnevezése | | Iszap szárazanyag (t) |
| 1.3.1 | aerob iszapstabilizáció: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.2 | iszapsűrítés: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.3 | hideg rothasztás: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.4 | fűtött rothasztó: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.5 | iszap szárítás: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.6 | iszap szikkasztás | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.3.7 | egyéb: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4 | A keletkező iszap elhelyezésének módja és megoszlása | | |
| | Mód megnevezése | | Iszap szárazanyag (t) |
| 1.4.1 | monodepónia (szennyvíztisztító telepen): | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.2 | mezőgazdasági hasznosítás: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.3 | hulladéklerakón történő elhelyezés: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.4 | veszélyes hulladéklerakón történő elhelyezés: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.5 | komposztálás: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.6 | égetés: | <input type="checkbox"/> | _____ t |
| 1.4.7 | egyéb: | <input type="checkbox"/> | _____ t |

VÉL SZK3

5. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A szolgáltató által készítendő csatornabírság-javaslat tartalmi követelményei

A bírságjavaslatnak tartalmaznia kell:

- a helyszíni ellenőrzések és mintavételek helyét, időpontját,

- a szennyvízkibocsátással összefüggő szakmai megállapításokat (előtisztító-, tisztítómű üzemeltetésével, alkalmasságával összefüggő megállapításokat,
- a kibocsátás jellemzőségére vonatkozó megállapítást,
- a határértéket meghaladó anyagok mennyiségét az időszakra vonatkozóan kg/nap dimenzióban,
- a szennyvíz befogadját,
- a bírság alapjául szolgáló szennyező és mérgező anyagok mért koncentrációját, a küszöbértéküket,
- a kérdéses időszak(ok)ban a kibocsátó helye(ke)n kibocsátott szennyvíz mennyiségét m³/nap, m³/időszak,
- a bírságolt időszak(ok) alatti üzemnapok számát,
- a szennyvízzel (anyaggal) a mértékadó időszak alatt a befogadóba juttatott szennyvízben levő keletkezési helyre, elkeveredés előtti pontra vonatkozó technológiai határértéket, a közcsatornába bocsátás esetén az összes küszöbértéket, illetve határértéket meghaladó koncentrációban megállapított szennyező és mérgező anyag küszöb-, illetve határérték feletti mennyiségét a hozzá tartozó bírságtétel feltüntetésével,
- a bírsággal kapcsolatos egyéb intézkedéseket, megállapításokat.

6. melléklet a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelethez

A használt vagy szennyvizek kibocsátásának bírságolásával kapcsolatosan több címen kivetett (többszörös) bírság elkerülésére vonatkozó sajátos szabályok

A többszörös bírságolás elkerülése céljából a határérték feletti szennyezőanyag-mennyiségeket a következők szerint kell figyelembe venni:

- A dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a szerves oldószer extrakt vagy TPH határérték feletti koncentrációjának négyszeresével (ezt a kritériumot addig kell alkalmazni, amíg az összefüggések értékeinek felülvizsgálata nem történik meg), a fenolok határérték feletti koncentrációjának 2,4-szeresével, az ANA-detergens határérték feletti koncentrációjának 2,2-szeresével.

- Határérték feletti ötnapos biokémiai oxigén igényre (BOI₅) történő bírságolás esetén a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját csökkenteni kell a határérték felett mért BOI₅ és a határértékként megszabott KOI_k/BOI₅ arány szorzatával (Például KOI_k határérték: 150 mg/l; BOI₅ határérték: 50 mg/l, mért BOI₅=70 mg/l, mért KOI_k = 300 mg/l. A bírság alapjául szolgáló BOI₅ koncentráció: 70 mg/l-50 mg/l=20 mg/l. A KOI_k és BOI₅ határértékek aránya: 150/50 = 3, a KOI_k koncentráció: 300 mg/l-(3x20 mg/l)=300-60 mg/l=240 mg/l. A bírság alapjául szolgáló KOI_k koncentráció: 240 mg/l-150 mg/l = 90 mg/l. Abban az esetben, ha a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációja az ily módon történő számítással is meghaladja a határértéket, a dikromátos oxigénfogyasztás koncentrációját tovább kell csökkenteni a szerves oldószer extrakt vagy TPH határérték feletti koncentrációjának kétszeresével, a fenolok határérték feletti koncentrációjának 2,4-szeresével.

- Az összes sótartalom koncentrációját csökkenteni kell a határérték feletti nátrium, szulfát, összes-nitrogén, foszfát-foszfor és a későbbiekben felsorolt fémek határérték feletti koncentrációjával.

- Az összes sótartalom - határértéket meghaladó szerves szennyezések esetén, például ha a KOI meghaladja a határértéket - az oldottanyag-tartalom izzítási maradékként határozandó meg.

- A 10' alatt ülepedő anyag meghatározásánál a koncentrációt csökkenteni kell az üledékhez kötött szerves oldószer extrakt tömegével (az ülepedő anyaghoz kötött szerves oldószer extrakt mennyisége a homogenizált és az ülepedő anyagból dekantált víz szerves oldószer extrakt tartalmának különbségéből határozható meg).

- Határértéket meghaladó szerves szennyezések esetén, az összes lebegő anyag-tartalmat - például KOI, SZOE, kátrány stb. - az izzítási maradék mennyiségeként kell figyelembe venni.

- Az összes nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ásványi nitrogén mennyiségével.

- Az összes ásványi nitrogén tartalmat csökkenteni kell a határérték feletti ammónia-nitrogén mennyiségével.

- Az összes lebegő, illetve 10' alatt ülepedő anyag tartalmat csökkenteni kell a határértéket meghaladó vas, mangán, réz, kadmium, nikkel, cink, ezüst, higany, bárium, króm(III), ólom, ón, alumínium kation határérték feletti koncentrációjával.

- Toxicitásra és mérgező anyagokra egyidejűleg bírság nem vehető ki.

- Ha a toxicitás a szennyező anyagok nagy koncentrációja (határértéket ötszörösen vagy annál nagyobb mértékben meghaladó koncentráció) miatt lép fel, a kibocsátás toxicitás alapján nem bírságható.

- A határérték feletti pH átszámítását a 4. táblázat szerint kell végezni.

4. táblázat

A határérték feletti pH átszámítási táblázat NaOH és HCl-ben kifejezve

| PH | Határérték feletti sósav mg/l |
|-----|-------------------------------|
| 0,0 | 36461,0 |
| 0,1 | 28962,0 |
| 0,2 | 23005,0 |
| 0,3 | 18274,0 |
| 0,4 | 14515,0 |
| 0,5 | 11530,0 |
| 0,6 | 9158,6 |
| 0,7 | 7275,0 |
| 0,8 | 5778,6 |
| 0,9 | 4590,2 |
| 1,0 | 3646,1 |
| 1,1 | 2896,2 |
| 1,2 | 2300,5 |
| 1,3 | 1827,4 |
| 1,4 | 1451,5 |
| 1,5 | 1153,0 |
| 1,6 | 915,86 |
| 1,7 | 727,50 |
| 1,8 | 577,86 |
| 1,9 | 459,02 |
| 2,0 | 364,61 |

| | |
|-----|----------|
| 2,1 | 289,62 |
| 2,2 | 230,05 |
| 2,3 | 182,74 |
| 2,4 | 145,15 |
| 2,5 | 115,30 |
| 2,6 | 91,586 |
| 2,7 | 72,750 |
| 2,8 | 57,786 |
| 2,9 | 45,902 |
| 3,0 | 36,461 |
| 3,1 | 28,962 |
| 3,2 | 23,005 |
| 3,3 | 18,274 |
| 3,4 | 14,515 |
| 3,5 | 11,530 |
| 3,6 | 9,1586 |
| 3,7 | 7,2750 |
| 3,8 | 5,7786 |
| 3,9 | 4,5902 |
| 4,0 | 3,6461 |
| 4,1 | 2,8962 |
| 4,2 | 2,3005 |
| 4,3 | 1,8274 |
| 4,4 | 1,4515 |
| 4,5 | 1,1530 |
| 4,6 | 0,91586 |
| 4,7 | 0,72750 |
| 4,8 | 0,57786 |
| 4,9 | 0,45902 |
| 5,0 | 0,36461 |
| 5,1 | 0,28962 |
| 5,2 | 0,23005 |
| 5,3 | 0,18274 |
| 5,4 | 0,14515 |
| 5,5 | 0,11530 |
| 5,6 | 0,091586 |
| 5,7 | 0,072750 |
| 5,8 | 0,057786 |
| 5,9 | 0,045902 |
| 6,0 | 0,036461 |
| 6,1 | 0,028962 |
| 6,2 | 0,023005 |
| 6,3 | 0,018274 |
| 6,4 | 0,014515 |
| 6,5 | 0,011530 |
| 8,5 | 0,12649 |

| | |
|------|---------|
| 8,6 | 0,15927 |
| 8,7 | 0,20047 |
| 8,8 | 0,25237 |
| 8,9 | 0,31771 |
| 9,0 | 0,39998 |
| 9,1 | 0,50355 |
| 9,2 | 0,63393 |
| 9,3 | 0,79807 |
| 9,4 | 1,0047 |
| 9,5 | 1,2649 |
| 9,6 | 1,5927 |
| 9,7 | 2,0047 |
| 9,8 | 2,5237 |
| 9,9 | 3,1771 |
| 10,0 | 3,9998 |
| 10,1 | 5,0355 |
| 10,2 | 6,3393 |
| 10,3 | 7,9807 |
| 10,4 | 10,047 |
| 10,5 | 12,649 |
| 10,6 | 15,927 |
| 10,7 | 20,047 |
| 10,8 | 25,237 |
| 10,9 | 31,771 |
| 11,0 | 39,998 |
| 11,1 | 50,355 |
| 11,2 | 63,393 |
| 11,3 | 79,807 |
| 11,4 | 100,47 |
| 11,5 | 126,49 |
| 11,6 | 159,27 |
| 11,7 | 200,47 |
| 11,8 | 252,37 |
| 11,9 | 317,71 |
| 12,0 | 399,98 |
| 12,1 | 503,55 |
| 12,2 | 633,93 |
| 12,3 | 798,07 |
| 12,4 | 1004,7 |
| 12,5 | 1264,9 |
| 12,6 | 1592,7 |
| 12,7 | 2004,7 |
| 12,8 | 2523,7 |
| 12,9 | 3177,1 |
| 13,0 | 3999,8 |
| 13,1 | 5035,5 |

| | |
|------|---------|
| 13,2 | 6339,3 |
| 13,3 | 7980,7 |
| 13,4 | 10047,0 |
| 13,5 | 12649,0 |
| 13,6 | 15927,0 |
| 13,7 | 20047,0 |
| 13,8 | 25237,0 |
| 13,9 | 31771,0 |
| 14,0 | 39998,0 |